



Doküman No	FRM-0006
Yayın Tarihi	18.02.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

1. AMAÇ

Bartın Üniversitesi binalarında bulunan tüm asansörlerin bakım onarım esaslarını belirlemektir.

2. KAPSAM

Bartın Üniversitesi bünyesinde yer alan tüm asansörleri kapsar.

3. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ile iş ve işlemleri yapacak personeller sorumludur.

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Asansör: Dikey olarak tasarlanan insan ve yük taşımada kullanılan bir araç türüdür.

5. UYGULAMALAR

5.1. Genel

- Her asansörün bir kimlik numarası olması zorunludur.
- Asansör kayıt defteri, söz konusu asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden tarafından sağlanır. Ayrıca asansör kimlik numarası, asansör kayıt defterinde belirtilir. Asansör kayıt defterinin bitmesi durumunda, yeni defter bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından temin edilir. Biten kayıt defteri, bina sorumlusu tarafından asansörün kullanım ömrü boyunca muhafaza edilmelidir.
- Yetkili firmaya düzenli bakım yaptırılacaktır.
- Bina sorumlusu ile sözleşme imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi, söz konusu asansör için detaylı bir durum tespit raporu hazırlar ve bina sorumlusuna iletir.
- Asansör monte eden veya onun yetkili servisince her bakımda yapılan işlemler kayıt altına alınır ve bir nüshası bina sorumlusuna iletdikten sonra bir nüshası da kendisi tarafından muhafaza edilir ve talep edilmesi durumunda ilgililere sunulur.
- Bina sorumlusu bakım kayıtlarını asansörün makine veya makara dairesinde veya yönetim bürosunda kalıcı olarak muhafaza eder.
- Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, asansörde yapılan değişiklikleri ve kazaları asansör seyir defterine işler.

A- Asansörlerde İş Güvenliği Kuralları

- Asansör bakımı ve onarımı konusunda eğitim alan personellerden arızalara en az iki kişi ile müdahale edilecektir.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN



Doküman No	FRM-0006
Yayın Tarihi	18.02.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

2. Kullanılacak alet, ekipman ve cihazlar gerekli koşullara uygun olmalıdır.
3. Personel baş koruması, göz ve yüz koruması, yalıtımlı botlar ve yalıtılmış el aletleri ile çalışılmalıdır.
4. Düşme ve kayma tehlikesi olan ve iki metreden daha yüksek kısımlarda çalışırken mutlaka güvenlik kemeri bele takılmalı ve halatı sağlam bir yere geçirildikten sonra kanca takılmalıdır.
5. Metal, mücevher, saat gibi risk taşıyan eşyalar çalışırken takılmamalıdır.
6. Asansörlerde elektrik işleri sadece yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır, bir işte birden fazla kişi çalışıyorsa gerekli kişiler birbirlerini uyarmalıdır.
7. Ekipman üzerinde çalışan herkes kendi işaretlemelerini koymalı, kaldırmalı ve mümkün olan yerlerde kilitlemelidir.
8. Çalışmadan etkilenecek kişiler mutlaka uyarılmalıdır. Çalışma mahallinde gerekli güvenlik önlemleri alınmalı ve gerekli işaretler yerleştirilmelidir. Asansör kapısı açık çalışılacaksa gerekli işaret konulmalı ve önlemler alınmalıdır.
9. Enerji altında çalışılmaması gerekli olan durumlarda enerji mutlaka kesilmelidir ve başka kişilerin müdahale etmesini önleyici mutlak tedbirler alınmalıdır. Eğer kilitleme olanağı yok ise ikinci bir önlem alınmalıdır (sigorta sökmek, yazılı olarak müdahale edilmemesi, panonun yanında bir eleman görevlendirmek gibi).
10. Çalışmaya başlanmadan önce enerjinin kesik olduğundan emin olunmalıdır.
11. Eğer çalışma mahallinin yanında enerjinin kesilmesi olanaksız ise;
 - a) Perde bariyer yalıtım örtüsü kullanılmalıdır.
 - b) Eğer bu şartlar sağlanamayacak ise, yeterli gözetim koşulları sağlanarak, yalıtımlı giysi ve malzeme kullanarak ve enerjili parçalardan uzak durarak korunma sağlanmalıdır.
12. Asansör kuyusu bölgesinden işe başlamadan önce, kişi her durumda kuyudan hızla ve güvenle çıkılabileceğinden emin olunmalıdır. Kişisel koruyucu ekipman gerektiği şekilde kullanılmalıdır. Mümkün olan her durumda enerji verilmiş olan ekipman üzerinde tek başına çalışılmaktan kaçınılmalıdır.
13. İş emniyetli bir şekilde tamamlamak için gerekli alet ve ekipmanın yanınızda bulunduğundan emin olunmalıdır. Sadece kullanılır durumda olan yalıtılmış aletleri ve elektrik test cihazları (yönetmeliklere uygun olan) kullanılmalıdır.
14. İşyerinin muhtelif yerlerine çeşitli maksatlarla asılmış olan; Güvenlik, Sağlık, Yasak, Bilgilendirme, Emredici, Uyarıcı ve İlk Yardım işaretlerine uyulmalıdır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
-------------------	---------------------	------------------

Doküman No	FRM-0006
Yayın Tarihi	18.02.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

15. Patlama, yanma ve parlama tehlikesi olan yerler gerekli kontrol, havalandırma ve kaçak tespiti yapılmadan girilmemelidir. Bu yerlerde patlayıcı ve yanıcı ortam oluşturacak alet, edevat ve malzemeler kullanılmamalıdır.

16. Çalışanlar asansörlerde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğu kanaatine vardıkları herhangi bir durumla karşılaştıklarında veya koruma tedbirlerinde bir aksaklık ve eksiklik gördüklerinde mutlaka birim sorumlusuna haber vermelidir.

B-Elektrik Kesilmesinde veya Arıza Durumlarında Asansör Kabininin İçinde Yolcu Kalma Durumlarında Yapılacak İşlemler

1. Bu işlemler en az iki kişi tarafından yapılmalıdır.
2. Asansör makine dairesine çıkılarak ilgili asansörün ana şalteri kapatın

5.2.Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Asansör bakım onarımını yapan personel sosyal mesafe, el, yüz, giyim hijyenine özen gösterecektir. İş sırasında kullanılan eldiven ve giysiler değiştirilip, yenileri kullanılacaktır. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına titizlikle dikkat edilecektir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Asansör Kullanma Kılavuzu

İSG Kütüphanesi

7. KAYITLAR VE REFERANSLAR (Zorunlu değil Bkz. PRD-0000 Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü Madde 5.4.1.4)

8. REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	-	İlk yayın.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
-------------------	---------------------	------------------