

1. AMAÇ

Üniversitemiz yerleşkesinde bulunmakta olan yük asansörleri bakım onarım işlerinin işin tekniğine ve iş güvenliği kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmesidir.

2. KAPSAM

Üniversitemiz bünyesinde mevcut olan yük asansörleri bakım onarım faaliyetlerini kapsar.

3. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ile işi yapacak personel sorumludur.

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Yük Asansörü; Dikey taşımacılık ile maksimum sayıdaki insan, eşya, mal veya yükün en kısa zamanda katlar arasında ulaşımını sağlamak amacı ile imal edilmiş asansörlerdir. Konfor ve hız özellikleri daha geri tutularak eşya ve malzeme taşıma kapasiteleri göz önüne alınarak üretilmektedir.

5. UYGULAMALAR

5.1. Genel

1. Yük asansörleri, dikey olarak yük taşıma amacıyla kullanılan kaldırma araçlarıdır. Fabrika, depo veya otoparklarda kullanılmak üzere tesis edilmiş yük asansörleri ağır ortam şartlarında başarıyla çalışırlar. Yük asansörleri hidrolik veya elektrik tahrikli olarak imal edilirler.
2. Yük kaldırma kapasitelerinin üzerinde kaldırma yapılmamalıdır.
3. İnsan taşınması kesinlikle yapılmamalıdır.
4. Yükleme dengeli olmalı, kabin hareket halinde iken bu yüklerin kaymaması ve devrilmemesi için önlem alınmalıdır.
5. Asansörün voltaj kontrolleri her gün yapılmalıdır.
6. Asansör boş ve maksimum yükte çalışırken güvenlik cihazlarının çalışmaları kontrol edilmelidir.
7. Kuyu boşluğu devamlı temiz tutulmalı, sigara izmariti, kibrit, kağıt vs. gibi yanıcı ve yakıcı malzemeler atılmamalıdır.
8. Asansör kullanma talimatları görünür bir yerde asılı olmalıdır.
9. Tehlike anında stop (dur) butonuna basılmalı ve gereksiz kullanımı önlenmelidir.
10. Yükleme-boşaltma esnasında kabin ile kat aynı seviyede olmalıdır.
11. İniş-çıkış gösterge lambaları, kat pozisyon lambaları, kabin içi aydınlatma lambalarının devamlı olarak kontrolü yapılmalıdır.
12. Yük asansörlerinde aşırı yük uyarı ışığı bulunmalıdır. Kabine asansörün kapasitesinin üzerinde yük atılması durumunda bu ışık uyarı verecek ayrıca sesli ikaz olacaktır.
13. Asansörün sabit ve hareketli bölümlerinde bulunan elektrik enerjisi iletiminde kullanılmayan bütün iletken malzeme kaçak akım rölesi üzerinden topraklanmalıdır.
14. Hidrolik yük asansörlerinde hidrolik sistemlerin kontrolleri düzenli olarak kontrol edilmeli, hortumlarda kaçak, sızıntı vs. olup-olunmadığına dikkat edilmelidir.
15. Kaldırma araç ve ekipmanları ile yapılan çalışmalarda kullanılan malzeme ve teçhizatlar da hiç kimsenin kazaya uğramaması ana düşünce olmalıdır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
------------	--------------	-----------

5.2. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yük asansörü bakımını yapan personelin sosyal mesafe, maske kullanılması, el, yüz, giyim hijyenine özen gösterecektir. İş sırasında kullanılan eldiven ve giysiler değiştirilip, yenileri kullanılacaktır. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına titizlikle dikkat edilecektir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

İSG Kütüphanesi

7. KAYITLAR VE REFERANSLAR (Zorunlu değil Bkz. PRD-0000 Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü Madde 5.4.1.4)

8. REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	-	İlk yayın.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
------------	--------------	-----------